



控制主机

VISTA-20P 报警控制主机

VISTA-20P 是 Resideo 推出的一款高性能的中型报警主机。VISTA-20P 能为客户提供更多的功能，支持 2 个子系统，多达 48 个防区；VISTA-20P 提供了通过以太网连接上传 / 下载的能力，提高了信息传送到主机和从主机上报的速度。该主机灵活的安装方式和稳定可靠的系统使 VISTA-20P 成为高端安装的理想选择。



VISTA-20P

产品特性

- 8 个基本接线防区（利用防区加倍可达 15 个），所有防区均支持末端电阻监控
- 两路板载触发器
- 48 个用户码
- 可扩展至 48 防区，包括有线和无线防区
- 两个独立的子系统和一个公共子系统
- 可扩展 16 路继电器输出
- 4 个可自定义防区类型
- 支持 4 线和最多 16 个 2 线的烟感探测器
- 内置电话线断线检测及可编程断线输出提示
- 电池保护

控制特性

- 钥匙开关布撤防
- 无线按钮
- 可编程的快捷键及一键布防
- 自动布 / 撤防功能、驱动继电器等输出功能
- 用户时间表
- 12 个防区列表
- 警号输出

订购信息

产品型号	描述
VISTA-20P	8 防区控制主机带 2 子系统，可扩充至 48 个防区，带防拆开关及变压器
6160	可变字符英文键盘
6148CH	控制主机中文键盘 / 带夜光
4204	4 继电器模块
4219	8 防区扩充器
4229	8 防区扩充器，带 2 路继电器
5883H-AP	无线收发器，跟 VISTA 主机配套，433MHz
5800PIR-GC	无线被动红外探测器（防宠物），433MHz
4G-23 SUPER II	网络报警模块 (适用于 23SUPER 系列和 VISTA 系列主机)
IPM-VISTA SUPER II	适用于 Vista 系列主机的网络通信模块

技术规格

规格	VISTA-20P
输出	
警号电流	2Amps, 12VDC
辅助电源输出	12VDC/600mA
事件记录	100 条事件记录
继电器输出	支持 4 个 4204，最大 16 路继电器输出
遥控编程	通过 IPM-VISTA SUPER II 和 Doppio 连接 Compass 可以对主机遥控编程
通讯	
支持电话线，4G 网络和以太网	
电话线支持协议格式	ADEMCO 4+2Express; ADEMCO CONTACT ID
外观尺寸	
主机	321mm (宽) × 371mm (高) × 79mm (深)
6160 键盘	189mm (宽) × 133mm (高) × 33mm (深)